Характеристики	MKT-01 / MKT-01L / MKT-02P	MKN-02P	MKT-01S
Рабочее напряжение (Un)	230 V AC	400 V AC	230 V AC
Диапазон рабочего напряжения (U)	150-300V AC	260-520 V AC	65-300V AC
Диапазон недостаточного питания	100-120 V AC	175-210 V AC	58-60 V AC
Рабочая частота	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Потребляемая мощность (Max)	2.5 VA	2.5 VA	2.5 VA
Управление измерением	TrueRMS	TrueRMS	TrueRMS
Асимметрия	%15 фикс. / %40 фикс. / %5...%25	%5...%25	%15 фикс.
Phs. Abs. Отсутстсвие фазы	170 V фикс. / 150...190 V регулир.	260...330 V регулир.	65 фикс.
Контроль Последовательности Фаз	Есть / Нет/ Есть	Есть	Есть
Гистерезис	по отношению к знач. асимметрии 20%	по отношению к знач. асимметрии 20%	по отношению к знач. асимметрии 20%
Off-Delay (задержка на отпадание)	1sn / 1...20сек. регулир.	1...20сек. регулир.	1sn
On-Delay (задержка при срабатывании)	1sn	1...20сек. регулир.	1sn
Ptc Рабочий диапазон	Нет / открытие: больше от 1600 Ом закрытие: меньше от 1400 Ом	открытие: больше от 1600 Ом закрытие: меньше от 1400 Ом	Нет
Точность установки	Нет / + или - %5	+ или - %5	Нет
Выходное реле	5 A 250 V AC	5 A 250 V AC	5 A 250 V AC
Рабочая температура	между -20° C... 50° C	между -20° C... 50° C	между -20° C... 50° C
Относительная влажность	меньше 90% (без конденсации)	меньше 90% (без конденсации)	меньше 90% (без конденсации)
Сечения проводов	2.5 mm^2 многожильный кабель	2.5 mm^2 многожильный кабель	2.5 mm^2 многожильный кабель
Типы монтажа	Рейка	Рейка	Рейка
Степень защиты	IP20 (зажимов), IP40 (корпус)	IP20 (зажимов), IP40 (корпус)	IP20 (зажимов), IP40 (корпус)
Размеры	36x90x61	36x90x61	36x90x61
Вес	125gr	125gr	125gr
Изоляция	400 V напряжение изоляции, 4 KV импульсный источник	400 V напряжение изоляции, 4 KV импульсный источник	400 V напряжение изоляции, 4 KV импульсный источник