Характеристики	AKM-01	AKM-01T
Рабочее напряжение (Un)	230 V AC	230 V AC
Диапазон рабочего напряжения (U)	150-300 V AC	150-300V AC
Рабочая частота	50 Hz	50 Hz
Потребляемая мощность (Max)	2.5 VA	2.5 VA
Управление измерением	TrueRMS	TrueRMS
Imax Регулир. параметры высокого тока	0,5...5,5 A	7,5...82,5 A
Imin Регулир. параметры низкого тока	0,5...5,5 A	7,5...82,5 A
Гистерезис	200 mA	3 A
Off-Delay (Задержка на отпадание)	1...4сек. регулир.	1...4сек. регулир.
Start-Delay (Задержка запуска)	1...8сек. регулир.	1...8сек. регулир.
Точность установки	+ или -%5	+ или -%5
Выходное реле	5 A 250 V AC	5A 250 V AC
Рабочая температура	между -20° C... 50° C	между -20° C... 50° C
Относительная влажность	меньше 90% (без конденсации)	меньше 90% (без конденсации)
Сечения проводов	2.5 mm^2 многожильный кабель	2.5 mm^2 многожильный кабель
Типы монтажа	Рейка	Рейка
Степень защиты	P20 (зажимов), IP40 (корпус)	P20 (зажимов), IP40 (корпус)
Размеры	36x90x61	36x90x61
Вес	125gr	125gr
Изоляция	400 V напряжение изоляции, 4 KV импульсный источник	400 V напряжение изоляции, 4 KV импульсный источник