

	PC48.0W-02009	PC48.0W-08009	PC48.0W-01009
Beyan Akımı	220mA	220mA	220mA
Sınıf	A+	A+	A+
Tüketim	48kWh/1000h	48kWh/1000h	48kWh/1000h
Driver Ömrü	20.000 saat	20.000 saat	20.000 saat
Panel Ömrü	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat
CRI	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Güç Faktörü	> 0.95	> 0.95	> 0.95
Başlama Süresi	< 1sn	< 1sn	< 1sn
Çalışma Gerilim Aralığı	150 - 260VAC	150 - 260VAC	150 - 260VAC
Anma Gerilimi	AC230V 50Hz	AC230V 50Hz	AC230V 50Hz
Anma Gücü	48 W	48 W	48 W
Lümen	4100	4100	4100
Işık Rengi	Warm White	Daylight	Cold White
Renk İşareti	WW	NW	CW
Renk Sıcaklığı	3000K	4000K	6500K
Gövde Rengi	Beyaz/RAL 9016	Beyaz/RAL 9016	Beyaz/RAL 9016
Gövde Malzemesi	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
IP Tanımlaması	IP20	IP20	IP20
Kutu Adet	1	1	1
Koli Adet	6	6	6