

Teknik Bilgiler

Termik Röle

	KNR 25	KNR 32	KNR 65	KNR 95
Kullanım Sınıfı	AC 3	AC 3	AC 3	AC 3
Kutup Sayısı	3 Kutuplu	3 Kutuplu	3 Kutuplu	3 Kutuplu
Anma Gerilimi (V) AC	380V /415 V	380V /415 V	380V /415 V	380V /415 V
Anma Akımı (A) AC	0.1 ... 25 A	25 ... 32 A	45 ... 65 A	65 A ... 95 A
Anma Yalıtım Gerilimi (V)	690	690	690	690
Anma Darbe Dayanım Gerilimi Uimp (kV)	6	6	6	6
Akım Ayar Sahası (A)	0,1 A'den 25 A'e kadar	25 A'den 32 A'e kadar	32 A'den 65 A'e kadar	65 A'den 95 A'e kadar
Açma Sınıfı (Sınıf A)	10	10	10	10
Max. Çalışma Yüksekliği (m)	2000	2000	2000	2000
Sıcaklık Kompanzasyonu (° C)	25 ... + 55 derece	25 ... + 55 derece	25 ... + 55 derece	25 ... + 55 derece
Yardımcı Kontaklar 1NA + 1 NK	230 V (Ie)/95-95 (NK)/3A	3A	3A	3A
	/97-98 (NA)/2A	2A	2A	2A
	400 V (Ie) /95-95 (NK)/1,5 A	1,5 A	1,5 A	1,5 A
	/97-98 (NA)/1A	1A	1A	1A
Birlikte Kullanılabileceği Kontaktör Tipi	(KNC1-0911-1211 1811-2511), (KNC19-09-12-18-25)	(KNC1-2511-3211), KNC19-25-32)	(KNC1-4011-5011-6511), (KNC19-40-50-65)	(KNC1 - 8011-9511), (KNC19-80-95)
Mekanik Ömür (operasyon)	100 000	100 000	100 000	100 000
Elektriksel Ömür (AC 3 sınıfına göre)	10 000 operasyon	10 000 operasyon	10 000 operasyon	10 000 operasyon
Min.- max. iletken kesiti (mm)	0,75 4	0,75 4	0,75 16	0,75 25
Min. - max. sıkma torku (Nm)	2,5 -- 4,5	2,5 -- 4,5	2,5 --4,5	2,5 -- 4,5
Çalışma Frekansı (Hz)	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Koruma Sınıfı	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Kullanım Ömrü	10 Yıl	10 Yıl	10 Yıl	10 Yıl
Ağırlık (Kg)	0,131	0,145	0,325	0,346