

## Teknik Özellikler

Parametre	Birim	RG-TC-12	RG-TC-25	RG-TC-50	RG-TC-80
Nominal Gerilim	V	400±%14	400±%14	400±%14	400±%14
Maksimum Kesim Gerilimi	V	1600	1600	1600	1600
Maksimum Çalışma Akımı	A	20	40	80	115
Maksimum di/dt	A/μs	50	100	140	140
İletken Kesiti	mm <sup>2</sup>	16	16	35	35
Yarı İletken Anahtar Adedi	-	2	2	2	2
Yük Karakteristiği	-	R/L/C	R/L/C	R/L/C	R/L/C
Harici Besleme Gerilimi	V	-	-	230±%10	230±%10
Fan Gücü	VA	-	-	32	32
Harici Besleme İletken Kesiti	mm <sup>2</sup>	-	-	2.5	2.5
Fan Devreye Girme Sıcaklığı	°C	-	-	50	50
Tetikleme Gerilimi/Akımı	V/mA	24/10	24/10	24/10	24/10
Tetikleme İletken Kesiti	mm <sup>2</sup>	2.5	2.5	2.5	2.5
Güç Kaybı	W	40	84	155	278
Isıl Koruma Sıcaklık Seviyesi	°C	90±5	90±5	90±5	90±5
Aşırı Gerilim Koruması	-	C	C	C	C
IP Sınıfı	-	20	20	20	20
Ortam Sıcaklığı					
-Çalışma (Nominal)	°C	-20~45	-20~45	-20~45	-20~45
-Çalışma (%75 Yükte)	°C	-20~60	-20~60	-20~60	-20~60
-Saklama	°C	-40~100	-40~100	-40~100	-40~100
Bağıl Nem	%	5~95	5~95	5~95	5~95
Boyutlar: En x Boy x Derinlik	mm	144x150x117.5	144x150x117.5	161x229x197.5	161x229x197.5
Ağırlık	kg	2.2	2.2	5.9	5.9