

Parafudur

Ürün Tanımı	Kod No	Tip	Kutup Sayısı	Sınıf	Anma Çalışma Gerilimi Un (V)	Maks. Gerilim	Nominal Akım In/Kutup (8/20)	Maks. Kısa Devre Akımı I _{sc} (I _{sc} cr)	Kutu Adet	Koli Adet	Brüt Ağırlık (kg)	Koli Ebat (mm)
KNY1-20	77000065	3	1P	D	275	1,2	10	I MAX(kA) 20	12	120	13,05	470 x 165 x 225
KNY1-20	77000066	3	2P	D	275	1,2	10	I MAX(kA) 20	6	60	13,18	470 x 165 x 225
KNY1-20	77000067	3	3P	D	385	1,5	10	I MAX(kA) 20	4	40	13,11	470 x 165 x 225
KNY1-20	77000068	3	4P	D	420	1,6	10	I MAX(kA) 20	3	30	13,16	470 x 165 x 225
KNY1-20*	77000069	3	1P	D	275	1,2	10	I MAX(kA) 20	12	120	13,41	470 x 165 x 225
KNY1-20*	77000070	3	2P	D	275	1,2	10	I MAX(kA) 20	6	60	13,72	470 x 165 x 225
KNY1-20*	77000071	3	3P	D	385	1,5	10	I MAX(kA) 20	4	40	13,60	470 x 165 x 225
KNY1-20*	77000072	3	4P	D	420	1,6	10	I MAX(kA) 20	3	30	13,60	470 x 165 x 225
KNY1-40	77000073	2	1P	C	275	1,4	20	I MAX(kA) 40	12	120	14,11	470 x 165 x 225
KNY1-40	77000074	2	2P	C	275	1,4	20	I MAX(kA) 40	6	60	14,35	470 x 165 x 225
KNY1-40	77000075	2	3P	C	385	1,8	20	I MAX(kA) 40	4	40	13,60	470 x 165 x 225
KNY1-40	77000076	2	4P	C	420	1,9	20	I MAX(kA) 40	3	30	14,24	470 x 165 x 225
KNY1-40*	77000077	3	1P	C	275	1,4	20	I MAX(kA) 40	12	120	14,64	470 x 165 x 225
KNY1-40*	77000078	3	2P	C	275	1,4	20	I MAX(kA) 40	6	60	14,69	470 x 165 x 225
KNY1-40*	77000079	3	3P	C	385	1,8	20	I MAX(kA) 40	4	40	14,71	470 x 165 x 225
KNY1-40*	77000080	3	4P	C	420	1,9	20	I MAX(kA) 40	3	30	14,62	470 x 165 x 225
KNY1-40/60	77000081	1+2	2P	B+C	275	1,4	20	I MAX(kA) 40	6	60	13,83	470 x 165 x 225
KNY1-40/60	77000082	1+2	4P	B+C	275	1,4	20	I MAX(kA) 40	3	30	13,80	470 x 165 x 225
KNY1-40/60*	77000083	1+2	2P	B+C	385	1,8	20	I MAX(kA) 40	6	60	14,26	470 x 165 x 225
KNY1-40/60*	77000084	1+2	4P	B+C	420	1,9	20	I MAX(kA) 40	3	30	14,21	470 x 165 x 225
KNY1-60	77000057	1	1P	B	275	1,5	30	I MAX(kA) 60	12	120	15,87	470 x 165 x 225
KNY1-60	77000058	1	2P	B	275	1,5	30	I MAX(kA) 60	6	60	16,03	470 x 165 x 225
KNY1-60	77000059	1	3P	B	385	2	30	I MAX(kA) 60	4	40	15,86	470 x 165 x 225
KNY1-60	77000060	1	4P	B	420	2,1	30	I MAX(kA) 60	3	30	15,55	470 x 165 x 225
KNY1-60*	77000061	1	1P	B	275	1,5	30	I MAX(kA) 60	12	120	16,31	470 x 165 x 225
KNY1-60*	77000062	1	2P	B	275	1,5	30	I MAX(kA) 60	6	60	16,49	470 x 165 x 225
KNY1-60*	77000063	1	3P	B	385	2	30	I MAX(kA) 60	4	40	16,39	470 x 165 x 225
KNY1-60*	77000064	1	4P	B	420	2,1	30	I MAX(kA) 60	3	30	16,42	470 x 165 x 225

*Alarm Kotalı

Darbe Akım Anahtarı

Ürün Tanımı	Kod No	Kutup Sayısı	Çalışma Frekansı	Nominal Güç	Nominal Akım In (A)	Kumanda Gerilimi (V AC)	Çalışma Ortamı (°C)	Kutu Adet	Koli Adet	Brüt Ağırlık (kg)	Koli Ebat (mm)
Darbe Akım Anahtarı	77000085	1P	50Hz	25 VA	16A	230V AC	5 °C / +40 °C	1	120	15,90	470 x 165 x 225



Parafudur
KNY1-20, 1P



Parafudur
KNY1-20, 2P



Parafudur
KNY1-20, 3P



Parafudur
KNY1-20, 4P



Darbe Akım
Anahtarı